

TRINNITY EXCLUSIVE 2.0 ZMIĘKCZACZ WODY



Zmiękczacz wody dla domów jednorodzinnych (do 4 łazienek, do 8 osób)

TRINNITY EXCLUSIVE 2.0 to zmiękczacz wody polecany dla najbardziej wymagających Klientów, mieszkających w domach jednorodzinnych o większych powierzchniach, gdzie spadki ciśnienia mają duże znaczenie. Jest to najbardziej wydajny model zmiękczacza w gamie TRINNITY, który dzięki 1-calowej głowicy sterującej, powoduje mniejsze straty ciśnienia wody. Poza funkcjami dostępnymi we wszystkich pozostałych modelach zmiękczaczy TRINNITY, wyposażony jest w specjalny układ do dezynfekcji złoża, który bez użycia środków chemicznych eliminuje ewentualne mikroorganizmy pojawiające się na złożu w przypadku braku poboru wody. Wyprodukowany w Polsce na bazie amerykańskiej, opatentowanej technologii. Wyposażony w standardzie w zawór by-pass z regulatorem twardości wody.



- ▶ Najwydajniejszy zmiękczacz wody TRINNITY, dla najbardziej wymagających Klientów, wygodny w eksploatacji.
- ▶ Nie powoduje odczuwalnego obniżenia ciśnienia wody np. podczas brania prysznica pomimo korzystania z wody w kilku pomieszczeniach jednocześnie.
- ▶ Funkcja oszczędności soli przydatna w większości przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
- ▶ Zabezpieczenie antyprzelewowe chroniące przed zalaniem.
- ▶ Jeden z najoszczędniejszych na rynku europejskim zmiękczacz wody. Wystarczy dosypywać sól raz na kilka miesięcy zamiast raz na kilka tygodni.
- ▶ Urządzenie "uczy się" nawyków użytkownika w zakresie korzystania z wody w domu i dostosowuje się do jego potrzeb, zawsze dążąc do minimalnego zużycia wody i soli do regeneracji.
- ▶ Alarm niskiego poziomu soli i ustawialny wskaźnik poziomu soli w zbiorniku.
- ▶ Pojemny zbiornik na sól, z dużym otworem zasypowym, wewnętrznym oświetleniem i pokrywą na zawiasach, co ułatwia zasypywanie soli.
- ▶ Niezawodna, solidna głowica sterująca urządzeniem.



Wydajny



Bez bakterii



Inteligentny



Oszczędny



Bezpieczny



Niezawodny



Wygodny

Dane techniczne

Maksymalne natężenie przepływu	m ³ /h	3,2
Zakres ciśnienia	bar	1,3 - 8,0
Objętość złoża	litry	34
Maksymalna pojemność jonowymienna*	m ³ x °dH	153
Średnica przyłącza	cal	1¼
Orientacyjna konsumpcja wody na regenerację	litry	150 - 180
Orientacyjna konsumpcja soli na regenerację	kg	4,3
Maksymalna ilość wody między regeneracjami przy twardości 18° dH*	litry	8 500
Wymiary: (wys./szer./gł.)	mm	1213/419/502
TRINNITY EXCLUSIVE 2.0	KBN	TRUZXEXCL20

* nie oznacza częstotliwości regeneracji