



LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

kBtu/H	5	7	9	12	15	18	24
kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,2	5,3	7,0
Gallery Special	-	-	●● A09GA1.NSE	●● A12GA1.NSE	-	-	-

● Tylko Multi ●● Kompatybilne Single/Multi ●● Kompatybilne z jednostkami komercyjnymi Single Split

Kombinacja Multi

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				A09GA1.NSE
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	2500
	Ogrzewanie	Nom.	W	3300
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	20 / 28 / 35 / 41
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	28 / 35 / 41
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Moc	dB(A)	60
Przepływ powietrza	Chłodzenie	S / N / Ś / W	m³/min	3,0 / 6,0 / 7,8 / 9,4
		Maks. (Power)	m³/min	12
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m³/min	6 / 8 / 10
Wydajność osuszania			l/h	1,1
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Przewody zasilania			N x mm²	4 x 0,75
Wymiary			mm	652 x 652 x 158
Masa netto			kg	20
AKCESORIA I INNE				A09GA1.NSE
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-
Dry Contact				TAK
Sterownik przewodowy				TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				A12GA1.NSE
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	3500
	Ogrzewanie	Nom.	W	4000
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	20 / 28 / 36 / 42
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	28 / 36 / 42
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Moc	dB(A)	60
Przepływ powietrza	Chłodzenie	S / N / Ś / W	m³/min	3,0 / 6,0 / 8,0 / 9,6
		Maks. (Power)	m³/min	12
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m³/min	6 / 8 / 9,6
Wydajność osuszania			l/h	1,3
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Przewody zasilania			N x mm²	4 x 0,75
Wymiary			mm	652 x 652 x 158
Masa netto			kg	20
AKCESORIA I INNE				A12GA1.NSE
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-
Dry Contact				TAK
Sterownik przewodowy				TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.

※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka

※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

※ t-CO₂eq : F-gas(kg)*GWP/1000

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane

A09GA2,NSE / A12GA2,NSE / A09GA1,NSE / A12GA1,NSE

(Jednostki: mm)

NR	NAZWA CZĘŚCI	UWAGA
1	Kratka wylotu powietrza	
2	Odbiornik sygnału	
3	Kratka przednia	
4	Otwór do wybicia	Na rury i przewody

